

SCHEDA TECNICA
SELENIA PERFORMER 5W-40
CODICE PRODOTTO: 1162

IMPIEGO

Lubrificante a base sintetica per motori a benzina e Diesel aspirati e turbocompressi multivalvole. Formulato per rispondere alle più avanzate specifiche sia internazionali che dei principali costruttori europei.

SPECIFICHE

SAE 5W-40, API SN, ACEA C3, MB 229.51 Performance, BMW LL-04 Performance, VW 502 00/505 00/505 01 Performance, PORSCHE A40 Performance, RENAULT RN700/RN710 Performance, GM DEXOS 2 Performance, FORD WSS-M2C917-A Performance

ANALISI

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO	--	LIMPIDO
DENSITA' A 15°C	ASTM D 5931	g/cm ³	0,851
VISCOSITA' A 100°C	ASTM D445	cSt	13,9
INDICE DI VISCOSITA'	ASTM D2270	--	171
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI.	ASTM D92	°C	210
T.B.N.	ASTM D2896	mg KOH/g	7,4
P.TO DI SCORRIMENTO	ASTM D97	°C	<-42
SCHIUMA A 24°C	ASTM D892	cc/s	tracce/0

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.