



PETRONAS

SCHEDA TECNICA
TUTELA BRAKE FLUID EXTREME HT
CODICE PRODOTTO: 1599

IMPIEGO

Fluido freni a base di glicoleteri ed esteri borici, ad elevato punto di ebollizione, per impieghi speciali e gravosi. Dedicato a vetture sportive ed utilizzabile anche per usi competitivi.

SPECIFICHE

CUNA NC 956-01, ENSAYOS INTA - UNE 26-109-88,
FIAT 9.55597 CONTRACTUAL TECHNICAL REF.N°F001.N15, FMVSS 116 - DOT4, ISO 4925 Class 4,
APPROVATO MASERATI, SAE J1704, SAE J1703

ANALISI

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO	--	LIMPIDO
COLORE	VISIVO	--	GIALLO / AMBRA
DENSITA' A 15°C	ASTM D4052	g/cm ³	1,074
VISCOSITA' A 100°C	ASTM D445	cSt	2,6
VISCOSITA' A -40°C	ASTM D 445	cSt	1230
P.TO DI EBOLLIZIONE	ASTM D 1120	°C	285
P.TO DI EBOLLIZIONE UMIDO	ASTM D 1120	°C	201
COMPATIBILITA' GOMME	FMVSS 116-S6.12	--	SUPERA
ACQUA	ASTM D 1364	%	< 0,2

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

SVILUPPO PRODOTTO

05/2017