

SCHEDA TECNICA

TUTELA GREASE MRM 2 CODICE PRODOTTO: 1874

IMPIEGO

Grasso per lubrificazione generale di snodi, giunti cardanici, guide, manovellismi etc di macchine agricole e movimento terra.

SPECIFICHE

NLGI 2, IVECO 18-1810 CLASSE II, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°1003.E90

ANALISI

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO		POMATOSO FILANTE
COLORE	VISIVO		NERO
PENETRAZIONE MANIP. (60)	ASTM D 217	mm/10	285
PENETRAZIONE MANIP. (100000)	ASTM D 217	mm/10	320
PENETRAZIONE A -20°C	ASTM D 217	mm/10	190
P.TO DI GOCCIOLAMENTO	ASTM D 566	°C	198
SEPARAZIONE OLIO 30h 100°C	ASTM D 6184	%	4
CARICO DI SALDATURA	IP 239	kg	280
TIPO ADDENSANTE			SAPONE LITIO
TIPO OLIO			MINERALE
TIPO CARICA			DISOLFURO MOLIBDENO

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.