

URANIA ECOTECH 10W-40 Cod. 2174

DESCRIZIONE

Olio motore Fully Synthetic a basse ceneri per veicoli industriali e commerciali e autobus con caratteristiche di Fuel Economy. Espressamente formulato per la protezione dei motori rispondenti alle normative europee Euro 4 ed Euro 5 equipaggiati con filtro antiparticolato ed EGR. Offre la massima protezione sui motori di ultima generazione, alimentati sia a gasolio che a gas.

CARATTERISTICHE

URANIA ECOTECH 10W-40 è stato progettato specificamente per superare la sfida dei più severi requisiti di lubrificazione dei motori diesel di ultima generazione, soddisfacendo i requisiti dei delicati sistemi di post-trattamento dei gas di scarico.

- | Specificatamente studiato per proteggere ed allungare la vita dei sistemi di scarico dotati di filtro antiparticolato, grazie ad una innovativa formula Low SAPS (a basse ceneri);
- | Ottima stabilità termica e resistenza all'ossidazione per prevenire il degrado del lubrificante nel tempo, con conseguente aumento degli intervalli di cambio;
- | Formulazione tecnologicamente avanzata, dall'elevata proprietà antiusura, in grado di proteggere il motore in tutte le condizioni di impiego, anche quelle più severe;
- | Eccellente mantenimento della pulizia del motore e protezione dai depositi sui pistoni, grazie all'innovativo sistema di additivi.



URANIA ECOTECH 10W-40 è stato formulato con basi sintetiche di altissima qualità ed additivi ad altissime prestazioni, che consentono un'ottima stabilità termica, una bassissima volatilità, prestazioni costanti del motore nel tempo ed eccellente protezione di tutte le sue componenti. La sua innovativa tecnologia riduce i consumi di carburante e protegge i sistemi di scarico.

CONSIGLI D'USO

URANIA ECOTECH 10W-40 supera le massime esigenze qualitative di tutti i Costruttori Europei di veicoli commerciali e può essere utilizzato per tutte le tipologie di motori diesel pesanti.

DATI TECNICI

SAE 10W-40, API CI-4, ACEA E4/E6/E7, CAT ECF-1-a,
DAF "extended drain", DEUTZ DQC III-10-LA,
MACK EO-N, MAN M3271-1, MAN M3477,
MB-Approval 228.51, MB-Approval 235.27,
MTU OIL TYPE 3.1, RENAULT RVI RXD RLD/RLD-2/RGD,
SCANIA LOW ASH, VOLVO VDS-3, JASO DH-2_08