PETRONAS TUTELA PROFESSIONAL GPL CLEAN Cod. 2320

DESCRIZIONE

Pulitore Concentrato per sistemi di alimentazione GPL.
Additivo speciale dalle elevate prestazioni studiato per la pulizia del sistema di alimentazione di tutte le vetture funzionanti a GPL con sistemi di iniezione fasata o sequenziale in fase gassosa o liquida, da immettere direttamente nel serbatoio del gas.

CARATTERISTICHE

Grazie alla sua innovativa formulazione, PETRONAS TUTELA PROFESSIONAL GPL CLEAN:

- Pulisce il sistema di iniezione dai depositi che causano difficoltà di avviamento, malfunzionamento al minimo, ritardo nella risposta del motore, perdita di potenza e marcia a strappi.
- Elimina in modo rapido ed efficace condense di umidità e depositi dal serbatoio del gas e dal riduttore di pressione mantenendoli puliti ed efficienti nel tempo.
- Ottimizza la regolarità della combustione, l'avviamento a freddo e la guidabilità, limitando gli interventi di manutenzione ed i costi di gestione dell'impianto a gas GPL.



UTILIZZARE PETRONAS TUTELA PROFESSIONAL GPL CLEAN PER PREVENIRE:
• Difficoltà di avviamento.
• Malfunzionamento al minimo.
• Ritardo nella risposta del motore.
• Perdita di potenza.
• Marcia a strappi (opp. irregolare).

FUNZIONI E BENEFICI:
• Pulisce l'intero sistema di iniezione dai depositi.
• Elimina umidità e depositi di lacche, zolfo e ammoniaca.
• Elimina inquinanti dal serbatoio e dal riduttore di pressione mantenendoli puliti ed efficienti nel tempo.
• Ottimizza la regolarità della combustione e la guidabilità.
• Facilita l'avviamento a freddo.
• Limita gli interventi di manutenzione ed i costi di gestione dell'impianto a gas GPL.
• Utilizzo facile e sicuro grazie all'apposito adattatore universale.

Engineered with LANDIRENZO

CONFEZIONE:
Bombola aerosol
Contenuto 120 ml.

CODICE:
23203110 (Lingue:Italiano-Inglese-Tedesco-Francese-Olandese)
23203111 (Lingue:Polacco-Turco-Bulgaro-Serbo-Rumeno)

CONSIGLI D'USO

DOSAGGIO:
Il contenuto di una confezione da 120 ml. è sufficiente per il trattamento di un pieno completo di GPL (fino a 50 litri). Per mantenere i benefici ripetere il trattamento ogni 5.000 Km. In caso di necessità per malfunzionamento del sistema di iniezione è possibile effettuare il trattamento per 2 pieni consecutivi.

APPLICAZIONI:
Efficace in tutti i sistemi di iniezione. Compatibile con i convertitori catalitici.

MODALITÀ D'USO:
Assicurarsi che il motore sia spento e che il serbatoio sia vuoto almeno per l'80%. Avvitare saldamente l'apposito adattatore universale brevettato al foro filettato centrale del bocchettone di rifornimento (tagliando se necessario le parti filettate in eccesso). Collegare l'estremità libera dell'adattatore al beccuccio della valvola del prodotto GPL Clean; con la bombola in posizione capovolta, premere a fondo per circa 30 secondi in modo che il prodotto abbia il tempo sufficiente per entrare nel serbatoio del gas. Rimuovere l'adattatore e procedere al rifornimento.

RACCOMANDATO DA

LANDIRENZO Approval N° LR1711