IDRAULICAR HVI 68 Cod. 3552

DESCRIZIONE

Oli ad Alto Indice di Viscosità per Comandi Idraulici di Carrelli Elevatori, Macchine Moviterra, Mietitrebbia e Macchinario Agricolo in genere, Veicoli Commerciali Leggeri.

CARATTERISTICHE

- Elevata proprietà anti-usura per una maggiore durata del circuito idraulico.
- Ottime caratteristiche anti-ossidanti per una maggiore durata del lubrificante.
- Ottima proprietà anti-schiuma e demulsive per garantire la massima continuità di lubrificazione ed il migliore asporto di calore.
- Alto indice di viscosità per ottimizzare la risposta dei servocomandi in ogni condizione di temperatura operativa della macchina.

Poichè superano le severe Specifiche di Qualità dei Maggiori Costruttori Europei gli oli IDRAULICAR HVI possono essere utilizzati in macchinari di ogni marca, tipo e potenza.

CONSIGLI D'USO

Gli Oli IDRAULICAR HVI sono disponibili nelle gradazioni ISO 32,46 e 68 per l'utilizzo con temperature esterne.
- ISO 32 da -30°C a +25°C
- ISO 46 da -20°C a +40°C
- ISO 68 da -10°C a +50°C

Sostituzione secondo le indicazioni del Costruttore.

DATI TECNICI

ISO VG 68, DIN 51524, DIN 51525, CINCINNATI MILACRON P-69, DENISON HF-0