

IDRAULICAR BS 46 BIOS Cod. 3560

DESCRIZIONE

Lubrificanti Biodegradabili a base completamente sintetica per Comandi Idraulici di Macchine Moviterra, Mietitrebbia e Macchinario Agricolo in genere.

CARATTERISTICHE

- Elevata Biodegradabilità per evitare contaminazioni dell'ambiente in caso di perdite dal circuito.
- Elevato indice di viscosità per ottimizzare la risposta dei servocomandi in ogni condizione di temperatura operativa della macchina.
- Basso punto di scorrimento per l'utilizzo nelle più rigide condizioni ambientali (sino a -20°C).
- Eccellenti proprietà anti-usura per una maggiore durata del circuito idraulico.
- Ottime caratteristiche anti-ruggine per la protezione dei componenti dell'impianto dall'azione dell'umidità.
- Buone caratteristiche anti-ossidanti per una maggiore durata del lubrificante.
- Buone proprietà anti-schiuma e demulsive per garantire la massima continuità di lubrificazione ed il migliore asporto di calore.
- Totale compatibilità con i materiali delle guarnizioni per la durata ottimale delle tenute del circuito.



I fluidi IDRAULICAR BS BIOSYNTHETIC possono essere utilizzati in macchinari di ogni marca, tipo e potenza.

CONSIGLI D'USO

fluidi IDRAULICAR BS BIOSYNTHETIC sono disponibili nelle gradazioni ISO 32,46 e 68 per l'utilizzo con temperature esterne.

- ISO 32 da -30°C a +30°C
- ISO 46 da -20°C a +40°C
- ISO 68 da -15°C a +50°C

Sostituzione secondo le indicazioni del Costruttore.

DATI TECNICI

DIN 51524, ISO VG 46