

ARBOR UNIVERSAL 10W-40 Cod. 3638

DESCRIZIONE

Lubrificante universale (S.T.O.U.) per motori, trasmissioni, impianti idraulici, freni a bagno d'olio di macchine agricole e movimento terra.

CARATTERISTICHE

La sua particolare formulazione, unita all'appartenenza alla categoria degli oli S.T.O.U., conferiscono ad ARBOR UNIVERSAL 10W-40 numerose caratteristiche di seguito indicate.

- Elevate proprietà anti-usura delle componenti meccaniche del motore e delle trasmissioni.
- Ottima capacità di garantire la pulizia dalla formazione di depositi nel motore, nelle trasmissioni e nel circuito idraulico.
- Elevata efficacia frenante che deriva dalla presenza, nella sua formulazione, di additivi di tipo friction-modifier .
- Pronta risposta dei servocomandi del circuito idraulico derivante dalla stabilità viscosimetrica al variare della temperatura che determina una elevata e costante pressione nell'impianto.



CONSIGLI D'USO

La gradazione viscosimetrica SAE 10W-40 ne consente l'utilizzo per temperature da -25°C a +40°C.

Sostituire secondo le indicazioni del Costruttore.

DATI TECNICI

SAE 10W-40, SAE 75W-90, ISO VG 32/46, API GL 4,
ACEA E7/E4 Performance, ZF TE-ML 06B,
ZF TE-ML 06F, ZF TE-ML 07B,
MIL-L-2105 Performance