

ARBOR MULTI FX Cod. 3646

DESCRIZIONE

Lubrificante multifunzionale UTTO specifico per trasmissioni, impianti idraulici, freni a bagno d'olio di trattori, macchine agricole e macchine movimento.

CARATTERISTICHE

Multi FX è un olio trasmissioni UTTO di grande affidabilità che garantisce elevate prestazioni soprattutto di mezzi con cambi meccanici di tipo tradizionale.

In particolare, la sua gradazione viscosimetrica SAE 20W-30 consente di garantire notevoli capacità protettive dall'usura grazie alla elevata stabilità del film lubrificante, anche in condizioni di esercizio particolarmente difficili quali quelle derivanti da elevati carichi e basso numero di giri.

La sua formulazione consente di ottenere elevate prestazioni dell'impianto idraulico grazie anche al mantenimento di una pressione costante nel circuito di lubrificazione che deriva dalla stabilità viscosimetrica anche a temperature di esercizio elevate.

CONSIGLI D'USO

La gradazione viscosimetrica SAE 20W-30 consente l'utilizzo di Multi FX in ogni stagione dell'anno. Sostituire secondo le indicazioni del costruttore.

DATI TECNICI

SAE 20W-30, ISO VG 46/68, API GL 4, JD J20A Performance

