

ARBOR MTF 10W-30 Cod. 3657

DESCRIZIONE

Lubrificante multifunzionale UTTO specifico per trasmissioni, impianti idraulici, freni a bagno d'olio di trattori, macchine agricole e macchine movimento terra di ultima generazione.

CARATTERISTICHE

MTF consente elevate prestazioni di tutte le tipologie di cambi, in particolare di quelli automatici grazie alla sua gradazione viscosimetrica 10W-30 ed alla sua particolare formulazione.

MTF possiede elevate proprietà anti-usura degli ingranaggi e dei componenti meccanici della trasmissione derivante dal funzionamento della stessa specialmente in condizioni di esercizio particolarmente gravose. La stessa funzione protettiva viene svolta anche nei riguardi di tutti gli elementi che compongono l'impianto idraulico.

MTF consente elevate prestazioni dell'impianto idraulico grazie ad un indice di viscosità elevato che ottimizza l'efficacia dei servocomandi ad ogni temperatura operativa e ad una stabilità termica che mantiene costante la pressione nel circuito di lubrificazione.

CONSIGLI D'USO

La gradazione viscosimetrica SAE 10W-30 consente l'utilizzo di MTF in ogni stagione dell'anno. Sostituire secondo le indicazioni del costruttore.

DATI TECNICI

SAE 10W-30, API GL 4, ISO VG 32/46, ZF TE-ML 03E, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 17E, ZF TE-ML 21F, MF M1135, M1110, M1141, M1145, M1143, M1127A/B, M1129A Performance

, ALLISON C4 Performance, CAT TO-2 Performance, JD J20C Performance, DENISON HF-0/HF-1/HF-2 Performance

