

ARBOR TRW 140 Cod. 3658

DESCRIZIONE

Lubrificante Estrema Pressione (E.P.) per gli ingranaggi ipoidi e non di assali, differenziali e riduttori finali di trattori, macchine agricole e macchine movimento terra.

CARATTERISTICHE

La sua particolare formulazione, unita alla gradazione viscosimetrica SAE 85W-140, massimizza la capacità di proteggere gli ingranaggi degli organi suddetti, in particolare quelli ipoidi, dalle estreme pressioni cui sono sottoposti che potrebbero causare il danneggiamento dei denti.

Elevate risultano pure le le proprietà demulsive ed antishiuma necessarie per asportare calore generato dall'attrito tra gli ingranaggi, mantenendo sotto controllo la loro temperatura.

TRW 140 è adatto per svolgere le delicate funzioni suddette in particolare in condizioni climatiche con temperature elevate grazie alla sua gradazione viscosimetrica SAE 85W-140.

CONSIGLI D'USO

Sostituire secondo le indicazioni del costruttore.

DATI TECNICI

SAE 85W-140, API GL 5, ZF TE-ML 05A,
ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 21A,
MIL-L-2105 D Performance

