# SCHEDA TECNICA

## PARAFLU UP READY

## CODICE PRODOTTO: 1687

### IMPIEGO

Fluido refrigerante anticongelante pronto all'uso, con proprietà anticorrosive a base di glicole etilenico e di inibitori di corrosione di origine organica che prolungano l'intervallo di sostituzione .

### SPECIFICHE

ASTM D 3306 Type 3, CUNA NC 956-16

### ANALISI

| ANALISI | METODO | UNITA' DI MISURA | VALORE TIPICO |
|---|---|---|---|
| ASPETTO | VISIVO | -- | LIMPIDO |
| COLORE | VISIVO | -- | ROSSO |
| DENSITA' A 15°C | ASTM D 5931 | g/cm3 | 1,070 |
| pH | ASTM D 1287 | -- | 7,9 |
| P.TO DI EBOLLIZIONE | ASTM D 1120 | °C | 108 |
| P.TO DI CRISTALLIZZAZIONE | ASTM D 1177 | °C | -38 |
| CORROSIONE IN VETRO | ASTM D 1384 | -- | SUPERA |
| COMPORTAMENTO ACQUE DURE | FIAT 50537 | -- | SUPERA |

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

SVILUPPO PRODOTTO 05/2012